

Evio


Bollard Light



600
Ø 80
One Direction 600 (7W)



900
Ø 80
One Direction 900 (7W)



600
Ø 115
One Direction 600 (20W)



900
Ø 115
One Direction 900 (20W)



600
Ø 80
Two Direction 600 (7W)



900
Ø 80
Two Direction 900 (7W)



600
Ø 115
Two Direction 600 (20W)



900
Ø 115
Two Direction 900 (20W)

		LED Power	Lumens (at 3000K)	Beam	Weight
1 2	**One Direction (7W)**	7W (200mA)	460lm	40°	Up to 4kg
3 4	**One Direction (20W)**	20W (600mA)	1000lm	40°	Up to 7kg
5 6	**Two Direction (7W)**	7W (200mA)	505lm	30°	Up to 4kg
7 8	**Two Direction (20W)**	20W (600mA)	1175lm	30°	Up to 6kg

Key Information	
Mounting	Surface Mounted
Finish	Textured Black
CCT	3000K
Warranty	3 Years

Design	
Material	Powder Coated Aluminium
IP Rating	IP65
IK Rating	IK10
Class Rating	Class I

Performance	
Lumen Efficacy	Up to 59lm/W
CRI (Ra/R9)	80+ (R9: >0)
Lifetime (Ta 25ºC)	>55,000h L80B10
Operating Ambient Temperature	-10º- 35ºC
SDCM	≤3

Driver	
Non-Dim	Built-in
DALI	Remote
Bluetooth	Remote

