qu



qu rope



qu pin



qu hook



qu

IP44.DE outside lighting
Mühlenstraße 20 . 33378 Rheda-Wiedenbrück . Germany
T +49 5242 5797-0 . welcome@IP44.de . www.IP44.de

IP44.DE behält sich spätere Produktanpassungen auch ohne Ankündigung vor.
IP44.DE reserves the right to product adaptions at any time, without prior notice.

April 2026

qu

Technische Daten:
LED
Lithium-Ionen Akku
2x 2000 mAh
2700K

technical information:
LED
lithium-ion battery
2x 2000 mAh
2700K

Betriebsdauer:
· ca. 5 Std. bei 100% (Stufe 3)
· ca. 10 Std. bei 50% (Stufe 2)
· ca. 20 Std. bei 25% (Stufe 1)

battery operating time:
· approx. 5 hrs. at 100% (level 3)
· approx. 10 hrs. at 50% (level 2)
· approx. 20 hrs. at 25% (level 1)

3-Stufen-Touch-Dimmer

3-step touch dimmer

Stromversorgung:
1,2 m USB-C auf USB-A-Kabel inklusive

power source:
1,2 m USB-C to USB-A-cable included

Material:
Aluminiumguss lackiert + getöntes Glas

material:
aluminium die-casting lacquered + tinted glass

Schutzart: IP44

protection class: IP44

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F

This product contains a light source of energy efficiency class F

Lichtrichtung:

light direction:







Artikel article	**Farbe** colour		**Art.-Nr.** item no.	**Systemleistung** system performance
qu		**bright bronze +glass amber**	93950-BB	**3,5 W/76 lm**
		jet black +glass amber	93950-JB	**3,5 W/76 lm**
		bright bronze +glass bone	93950-BB-BO	**3,5 W/45 lm**
		jet black +glass bone	93950-JB-BO	**3,5 W/45 lm**
		bright bronze +glass rose	93950-BB-RO	**3,5 W/76 lm**
		jet black +glass rose	93950-JB-RO	**3,5 W/76 lm**
		bright bronze +glass jade	93950-BB-JA	**3,5 W/76 lm**
		jet black +glass jade	93950-JB-JA	**3,5 W/76 lm**


Zubehör
accessory


Artikel article	**Farbe** colour		**Art.-Nr.** item no.	**Material** material
qu rope		**black**	93951	**Silikon-Kautschuk + Polycarbonat lackiert** silicone-rubber + polycarbonate lacquered
qu hook		**bright bronze**	93952-BB	**Aluminiumguss lackiert** aluminium die-casting lacquered
		jet black	93952-JB	**Aluminiumguss lackiert** aluminium die-casting lacquered
qu pin		**black**	93953	**Aluminiumguss pulverbeschichtet** aluminium die-casting powder-coated


USB-Ladegerät USB-charger	**black**	55920-BL	
solarbank	**deep black RAL 9005**	53410	











Größe in mm
size in mm

IP44.DE outside lighting
Mühlenstraße 20 . 33378 Rheda-Wiedenbrück . Germany
T +49 5242 5797-0 . welcome@IP44.de . www.IP44.de

IP44.DE behält sich spätere Produktanpassungen auch ohne Ankündigung vor.
IP44.DE reserves the right to product adaptions at any time, without prior notice.